

CEM II/A-LL 42,5 R

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Portland Çimento

Genel kullanıma uygun kalker katkılı portland çimentosudur

Dayanım

42,5

Fabrika

Hasanoğlan-Yozgat

Paketleme Tipi

Dökme, Torba (50 kg)



Ürün Tanımı

Portland Kalkerli Çimento. Portland çimentosu klinkeri ve katkı maddelerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde edilen ve 2 günlük dayanımı min. 20 N/mm², 28 günlük dayanımı min.42,5 N/mm² olan yüksek erken dayanıma sahip çimentodur. TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilir.

Kullanım Alanları

Daha düşük CO₂ emisyonu ile çevreci bir üründür. Puzolanik içeriği ile çevresel etkilere karşı durabilitesi yüksek (dayanıklı) beton üretiminde müşterilerimize değer yaratır. Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, hazır beton, prefabrik eleman üretimlerinde, hertürlü müteahhitlik işlerinde, betonarme işlerinde kullanılır.

- Hazır betonlar
- Yüksek erken dayanım gerektiren betonlar
- Prefabrik ve öngermeli betonlar
- Beton yol işlerinde
- Her türlü müteahhitlik işleri
- Gazbeton ve bimsblok elemanları üretimi
- Yapı kimyasalları üretimi
- Püskürtme (shotcrete) betonlar